Bona Oil 25

Fiche technique

Finition



Bona Oil 25 est une huile d'entretien spécialement conçue pour les parquets huilés. Son application régulière permet au sol de conserver son aspect naturel tout en lui conférant une très bonne résistance aux agressions diverses.



Caractéristiques du produit :

- ⇨ Bona Oil 25 est entièrement à base de produits naturels.
- ⇨ Bona Oil 25 a une faible teneur en extraits secs, elle n'encrasse donc pas les parquets
- ⇨ Bona Oil 25 est fluide et pénètre facilement dans le bois en favorisant une protection en profondeur.

Données techniques

Type de produit :	Huile de pin de Scandinavie
Séchage :	Environ 12 heures
Outils d'application :	Chiffon coton, monobrosse avec pad rouge
Consommation :	1 l pour 50-100 m² en fonction de l' essence de bois
Nettoyage :	Les outils peuvent être nettoyés avec du White Spirit
Conservation :	2 ans à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport :	Température > +5°C et < + 25°C max
Disposition :	Les emballages et les surplus doivent êtres régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement :	2 X 5 L ou 6 x 1 L

Pour plus d'informations et fiches de sécurité, consulter www.bona.com

Préparation

La fréquence d'entretien avec Bona Oil 25 dépendra du trafic et du type de nettoyage auquel le parquet est soumis. En règle générale, on procèdera à cet entretien 2 à 3 fois par an dans les lieux publics soumis à un trafic intense, et 1 ou 2 fois par an pour un endroit soumis à un trafic normal ou faible.
En usage domestique, un entretien tous les 2 à 3 ans est suffisant.

Mode d'emploi

<u>Entretien de sols soumis à un fort trafic</u> :
Une fois le sol nettoyé (utiliser de préférence un produit adapté aux sols huilés du type Bona Soap), attendre qu'il soit parfaitement sec.

- ⇨ Appliquer une couche de Bona Oil 25 régulière sur l'ensemble de la surface et laisser le produit pénétrer pendant 30 à 45 minutes.
- ⇨ Polir ensuite le sol avec une monobrosse équipée d'un pad brun jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme sans excédent d'huile. Si l'huile semble sèche, en rajouter localement.

REMARQUE : Il est important de retirer les excédents d'huile car sinon ils seront visibles après le polissage. Pour cela, passer la monobrosse en l'équipant d'un chiffon en coton.

Bona Oil 25

Fiche technique





Mode d'emploi



- ➪ Sécher les coins et les bordures inaccessibles avec la monobrosse à la main avec un chiffon en coton et frotter jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme sans excédent d'huile.
- ➪ Laisser sécher pendant 4 à 12 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.
- ➪ Enfin, polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.

Si des traces en spirale apparaissent ou si on souhaite une surface plus brillante, polir à nouveau en équipant la monobrosse d'un chiffon en coton.

<u>Entretien de sols soumis à un trafic normal</u> :
Une fois le sol nettoyé (utiliser de préférence un produit adapté aux sols huilés du type Bona Soap), attendre qu'il soit parfaitement sec.
Appliquer directement Bona Oil 25 à la monobrosse :

- ➪ Placer le chiffon sur le sol et poser dessus un pad rouge
- ➪ Verser Bona Oil 25 au centre du pad (environ 0,1 l pour 10 m²).
- ➪ Etaler l'huile de façon uniforme en se déplaçant avec la machine dans diverses directions.
- ➪ Ajouter de l'huile régulièrement, toujours au centre du pad, pour obtenir surface recouverte d'une fine couche d'huile.
- ➪ Pour les coins et les bordures inaccessibles avec la monobrosse, appliquer l'huile à la main avec un chiffon en coton
- ➪ Laisser le produit pénétrer pendant 1 heure au moins.
- ➪ Polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.
- ➪ Laisser sécher pendant 12 à 24 heure au moins. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.

ATTENTION : ne jamais diluer Bona Oil 25

